



Power Spray



Professzionális aeroszolos ragasztó

- Többféle célra is felhasználható ragasztó
- Nem tartalmaz diklór-metánt, CFC-ket és HCFC-ket
- Erős, tartós kötést biztosít



POWER SPRAY

A POWER SPRAY egy professzionális aeroszolos ragasztó, amely számos anyag egyszerű, tiszta és gazdaságos ragasztásához használható. Gazdaságos használatban, habzó formulával (alacsony beszívódással) és állítható szórófejjel rendelkezik. A Power Spray™ nem tartalmaz diklór-metánt, CFC-ket és HCFC-ket, és erős, tartós kötést hoz létre.

Tapadás

Professzionális aeroszolos ragasztó a következők gyors és tiszta ragasztásához:

Műanyagok (kompatibilitást ellenőrizni kell), gumi, hab- és ásványi szálak szigetelőanyagok, papír, szövet, parafa, szőnyeg stb., akár önmagukhoz, akár fémfelületekhez (nem réz vagy cink), fához, betonhoz stb.

Előnyök

A POWER SPRAY számos előnnyel rendelkezik a hagyományos ragasztási módszerekkel szemben:

- Erős, tartós kötés
- Habzó formula, alacsony „beszívódással”
- Gazdaságos használat
- Nincsenek kemény ecsetvonások
- Könnyen használható
- Tartós vagy ideiglenes kötés

Felvétel

Tartós kötés kialakítása esetén:

Ha az egyik felület porózus, vigye fel a POWER SPRAY-t csak az egyik oldalra, és nyomja össze erősen a felületeket.

Két nem porózus felület esetén vigyen fel POWER SPRAY-t mindkét oldalra, hagyjon 5-10 perc hatóidőt/nyitott időt, majd ragassza össze szorosan a felületeket.

Ideiglenes kötés, vagy öntapadós ragasztás esetén:

A POWER SPRAY-t csak az egyik oldalra vigye fel. 3-5 perc hatóidő/nyitott idő után öntapadós.

Műszaki adatok

- Sztírol-butadién kaucsukból (SBR) oldószerben
- Fedőfelület (száraz réteg 36-18 g/m²): 2,5-5 m² - 25 mm/doboz
- Csík (25 mm széles): 100-200 m²
- Felhasználási hőmérséklet +5 és +30°C között
- Üzemi hőmérséklet -10 és +40°C között
- Szín Sárga/arany
- Szilárdanyag-tartalom kb. 25% (tömeg)
- Doboz: Aeroszol
- Tárolási korlátok: Tiszta, száraz, sötét helyen, +5 és +25°C között
- Bontatlan csomagolásban 12 hónapig



Power Spray



Professional aerosol spray adhesive

- Multipurpose adhesive
- Fast Tack
- Contains no dichloromethane or CFC's and HCFC's
- Powerful, durable bond



POWER SPRAY

POWER SPRAY is a professional aerosol adhesive for easy, clean, economical adhesion of a large range of materials. It is economical in use, has a foaming formula (low soak in) and adjustable spray nozzle. Power Spray™ contains no dichloromethane or CFC's and HCFC's and will produce a powerful, durable bond.

Adhesion

Professional aerosol adhesive, for fast, clean adhesion of:

Plastics (compatibility to be tested), rubber, foam and mineral fibre insulants, paper, fabrics, cork, carpeting, etc., either to themselves or onto substrates of metal (not on copper or zinc), wood, concrete, etc..

Advantages

POWER SPRAY offers many advantages to conventional methods of adhesion:

- Powerful, durable bond
- Foaming formula, low "soak-in"
- Economical use
- No hardened brushes
- Easy to use
- Permanent or temporary bonding

Application

Permanent bond:

If one surface is porous, apply POWER SPRAY to one side only and press surfaces firmly together. For 2 non-porous surfaces, apply POWER SPRAY to both sides, allow 5-10 minutes open time and then bring surfaces together firmly.

Temporary bond, or with self-adhesive properties:

Apply POWER SPRAY to one side only. After 3-5 minutes "open time" it has self-adhesive properties.

Technical Data

Composed of	Styrene Butadiene Rubber (SBR) in solvent
Coverage	Area (Dry layer 36 to 18 gm/ m ²): 2,5 to 5 m ² - 25 mm/ can Strip (25mm wide): 100 - 200 lin. m
Application temperature	+5 to +30°C
Operating temperature	-10 to +40°C
Colour	Yellow/ gold
Solids content	ca. 25% (weight)
Container	Aerosol
Storage limits	In clean, dry, dark space at +5 to +25°C In unopened packing for 12 months